

Тип	R 440 LA4x2MNA
Заводской номер шасси	5330131
Тип автомобиля/двигателя	Грузовые автомобили серии P, G, R, T (2003-2018)
VIN	YS2R4X20005330131
Заводская гарантия, срок действия	20141024
Начальная дата	20141024
Дата выставления счета	2013-08-28
Дата сборки	2013-08-15
Страна	PL
Номер дестибьютера информирующий инвойс	69064
Номер местного дестибьютера	62055
Первоначальный номер дестибьютера	62055
Тип автомобиля	Седельный тягач + полуприцеп
Кузовное оборудование	Грузовая платформа
Зона применения	Междугороднее сообщение
Масса в тоннах	40
Номер заказа	YS2R4X20005330131
Тип заказа	0463231
Режим поставки	A
Статус	To enduser

Общие сведения

Вид поставки	Полностью собран
Класс изделия	Грузовой автомобиль
Уровень оснащённости	5
Колёсная формула	4x2
Front wheel drive	Нет
База (расстояние между осями)	3700 mm
Положение рулевого колеса	Left hand
Ширина шасси	2550 mm
Адаптация шасси	Articulated
Модель грузовика	R
Тип транспортного средства	L
Класс условий эксплуатации	M
Высота шасси	Стандартная
Язык инструкции пользователя	Польский
Дополнительный язык руководства по эксплуатации	Не имеется
Язык надписей на табличках	Английский
Эксплуатационная нагрузка на передний мост	7500 kg
Нагрузка на заднюю ось, эксплуатационная	11500 kg
Доп.полная масса авто. по техн. условиям	19000 kg
Техническая максимальная нагрузка на 1-й мост	7500 kg

Техническая нагрузка на 2-й мост	11500 kg
Техническая нагрузка на 3-й мост	Не применимо
Техническая нагрузка на 4-й мост	Не применимо
Техническая нагрузка на 5-й мост	Не применимо
Legal weight front axle	7500 kg
Legal weight 1st rear axle	11500 kg
Legal weight 2ND rear	Не имеется
Полная масса транспортного средства, допустимая	17501-18000 kg
Полная масса автопоезда, техническая	43001-44000 kg
Разрешенная законом полная масса автомобиля	40000 kg
GTW acc to EC/2007/46	45000 kg
Подготовка для оборудования Toll collect	Не имеется

Двигатель

Рабочий объём двигателя	13 litres
Код мощности	440hp
Тип двигателя, транспортное средство	DC13 112/440 hp
Обозначение модели двигателя	DC13 112 L01
Поколение блока цилиндров	2
Предел rpm двигателя при низком давлении масла	Не имеется
Система рециркуляции ОГ	Не имеется
Охлаждение EGR	Не применимо
Уровень токсичности	Euro 5
Система управления двигателем	S6
Контроль NOx	Имеется
Уменьшение крутящего момента, контроль NOx	Имеется
Коробка отбора мощности типа ED	Не имеется
Электрическая подготовка для РТО ED	Не имеется
РТО ED Control	Не имеется
Класс нагрузки турбокомпрессора	Special
Вп.сист.с фильтром предв.оч-ки воздуха	Не имеется
Забор воздуха	Спереди, стандарт
Воздушный фильтр двигателя, огнестойкий	Не имеется
Безопасный фильтр очистки воздуха	Не имеется
Возд.фильтр двиг., площадь бум. эл-та	13 m2
Воздушная дроссельная заслонка, двигатель	Не имеется
Индикатор засорения воздушного фильтра	Электронный
Noise suppression	80 dBA acc to 70/157/EEC
Двигатель с системой блокировки шума	С адсорбентами
Система вентиляции картера	Открытый
Вентиляция картера - предотвращение замерзания	Не имеется
Датчик уровня масла в двигателе	Не имеется
Контроль показаний датчика уровня масла	Не имеется

Материал поддона	Алюминиевый
Oil quality engine	Scania LDF-3

Система охлаждения

Зона радиатора	99 dm2
Fan control	Электронный
Шторка интеркулера	Имеется
Вентилятор, движение	Коленчатый вал в сборе
Диаметр вентилятора	750 mm
Отношение передачи привода вентилятора	1:1
Количество лопастей вентилятора	11
Расход насоса охлаждающей жидкости	390 dm3/min
Высокий уровень температуры охлаждающей жидкости	105 C

Топливная и выпускная система

Топливо	Diesel
Система впрыска топлива	PDE
Скорость красной/желтой/зеленой шины CAN	500/250/250 kbit/s
Fuel tank	С обеих сторон
Объем топлива, правая сторона	500 dm3
Объем топлива, левая сторона	700 dm3
Секционная зона топливного бака, левая сторона	Широкое сечение
Секционная зона топливного бака, правая сторона	Широкое сечение
Материал топливного бака	Алюминиевый
Система снижения выбросов оксидов азота (SCR)	Имеется
SCR - красный бачок - правая сторона	75 dm3
Объем бачка реагента SCR под левым лонжероном	Не имеется
Система подогрева SCR	Имеется
Подогреватель топлива	Имеется
Расположение топливного бака	Стандартная
Топливный фильтр, установленный на шасси	Не имеется
Защита от брызг топлива	Имеется
Направление задней секции выпускной трубы	Backwards
Исполнение глушителя выпуска	Цилиндрическое
Теплозащитная крышка глушителя системы выпуска	Стандартная
Противосажевый фильтр DPF	Не имеется
Датчик сажевого фильтра	Не применимо

Сцепление

Сцепление фрикционное	K432 48
Сигнализация износа сцепления	Не имеется
Система сцепления	Ручное
Сигнализация о перегрузке сцепления	Имеется
Гидротрансформатор	Не имеется

Коробка передач

--	--

Коробка передач	GRS905R
Темпер.трансм.масла для выдачи предупреждения	Не имеется
Система управления коробкой передач	OPC5
Opticruise - сист. авт. перекл. мех. КП	Имеется
Повышающая передача	Не имеется
Ecocruise	Не имеется
Управление ускорением	Не имеется
Режимы работы	Экономичный, стандартный, силовой
Ограничение ручного переключения передач	Не имеется
Ограничение скорости в экономичном режиме	Не имеется
Функция активного прогнозирования круиз-контроля	Имеется
Сигнал kickdown	Имеется
Электронное управление переключением передач	Opticruise - сист. авт. перекл. мех. КП
Тип коробки передач	С демультипликатором и делителем
Автоматический выбор нейтральной передачи	Не имеется
Положение селектора переключения передач	На рулевом колесе
Постоянный коэффициент датчика трансмиссии	10
Охлаждение масла для коробки передач	Имеется
Теплообменник (коробки передач)	Радиатор жидкостного охлаждения
Замедлитель	Scania
Система ретардера	RETscania2
Тип ретардера	R3500
PTO EG сбоку	Не имеется
Количество соединений PTO EG сбоку	Не имеется
PTO EG сзади	Не имеется
Количество соединений PTO EG сзади	Не имеется
Количество соединений PTO EG	Не имеется
Электрическая подготовка для PTO EG	Не имеется
Блок отбора мощности EG	Не имеется
Отбор мощности, для подсоединения сцепления	Не имеется
Блок управления PTO EG	Не имеется
Отбор мощности, в зависимости от передачи	Не имеется
Электр. подготовка для раздаточной коробки PTO	Не имеется
Подг. эл/обор. для PTO с разъемным валом	Не имеется
Коробка передач с системой блокировки шума	Не имеется

Карданный вал

Propeller shaft type	P500
Карданный вал	1420 mm
Карданный вал	1400 mm
Карданный вал, промежуточное качество	0

Передний мост

Тип переднего моста	AM740
---------------------	-------

Задний мост

Тип заднего моста	ADA1100
Масляный фильтр, задний мост	Имеется
Axle gear	R780
Отношение главной передачи заднего моста	2,71
Механизм блокировки дифференциала	Имеется
Колёсный редуктор, задний	Не имеется
Дополнительный мост, подготовка	Не имеется

Ступицы и колеса

Колесо, тип	Дисковый
Колесный диск, материал	Сталь
Диаметр обода, колесо переднего моста	22.5"
Диаметр обода, колесо заднего моста	22.5"
Диаметр обода запасного колеса	Не имеется
Ширина обода колеса переднего моста	9.00
Обод колеса среднего моста	9.00
Ширина обода запасного колеса	Не имеется
Размерность шины, передний мост	315/70 R22.5
Размерность шины, задний мост	315/70 R22.5
Размерность шины запасного колеса	Не имеется
Тип шин, передний мост	315/70R22.5 L S GY
Тип шин, задний мост	315/70R22.5 L D GY
Тип рисунка протектора шин, передний мост	Управляемое колесо
Тип рисунка протектора шин, задний мост	Режим движения
Категория шин, передний мост	Long Haul
Категория шин, задний мост	Long Haul
Шина переднего колеса, расчетный радиус качения	Группа E= 485 мм
Расчетный радиус качения шин на ведущих колесах	Group E= 485 mm
Шина, окружность качения, ведущ.мост	3098 mm
Динамическая окружность передних колёс	3093 mm
Динамическая окружность ведущих колёс	3093 mm
Поставщик шины, передний мост	Good Year
Поставщик шины, задний мост	Good Year
Индекс нагрузки шины переднего моста	156
Индекс нагрузки шины заднего моста	150
Контроль давления в шинах	Не имеется

Тормоза

Ограничитель белого дыма	Имеется
Колесный тормоз	Дисковый
Тормозной привод	Электронный
Hill hold	Не имеется
Категория тормозной системы	AE

Поставщик тормозных суппортов	Knorr
Тип тормозной камеры, 1-я передняя	Membrane + spring
Площадь тормозной камеры, 1-я передняя	24 in2
Тип тормозной камеры, 1-я сзади	Диафрагменная, с пружинным энергоаккумулятором
Площадь диафрагмы тормозной камеры, 1-ая задняя	24 in2
Системы ABS/EBS (с эл.расп.торм.ус.)	4S/4M
Система управления тормозами	EBS5
Система подготовки воздуха	Air management
Изготовитель компрессора	Knorr 720 CR
Муфта компрессора	Не имеется
Кран блокировки стояночного тормоза	Имеется
Клапан запасной тормозной системы	Не имеется
Модулятор управления тормозами прицепа (TCM)	Имеется
Соед. головка для торм. сист. прицепа	Стандарт ISO
Освобождение переднего стояночного тормоза	Имеется
Устройство сцепки с прицепом	За кабиной
Соед.головки подключ.торм.сист.прицепа	Имеется
Кран ручн.упр-я торм.сист.прицепа	Не имеется
Моторный замедлитель (горный тормоз)	Имеется
Упр.газодинам.тормозом (горн.тормозом)	Ручное и автоматическое
Замедлитель	Scania
Система ретардера	RETscania2
Тип ретардера	R3500
Объем воздушного ресивера, переднего	28,8L
Объем воздушного ресивера, заднего	28,8+20L
Объем воздушного ресивера, дополнительного	Не имеется
Резиновые перегородки в ресиверах	Не имеется

Рама

Вариант исполнения рамы	F800
Frame reinforcement	Не имеется
Предел текучести материала рамы	500 N/mm2
Цвет шасси	Sub grey
Ширина передней секции шасси	1140 mm
Рама, задний конец лонжерона	М
Положение бампера	Высокое
Выступание бампера	Не имеется
Директива FUP	С требованиями по высоте
Боковая защита	Не имеется

Подвеска

Обозначение подвески	А
Подвеска передняя	Листовая
Тип рессоры передней подвески	Параболическая

Материал втулки передней рессоры	Сталь
Подвеска передняя, рессоры	2х32
Амортизатор, передний мост, усиленный	Не имеется
Амортизатор, поз. 1, передний мост	Вперед
Задняя подвеска	Пневматическая
Тип задней пневматической подвески	2 упругих элемента
Скорость изменения высоты подвески	Стандарт
Регулировка высоты подвески	Switch
Датчики высоты положения кузова, задние	Один
Предварительно заданные уровни положения подвески	Не имеется
Показ нагрузки на мост	Не имеется
Bogie designation, type	Не применимо
Стабилизатор поперечной устойчивости, передний	Сплошной
Стабилизатор поперечной устойчивости, передний	Нормальная жесткость

Рулевое управление

Steering gear execution	ZF 8098
Передаточное отношение рулевого механизма	17-20:1
Steering system	Одноконтурное
Hydraulic pump, make	LUK
Расход гидравлического насоса	16 л/мин
Hydraulic pump pressure	170 bar
Steering force 70/311/EEC	Да
Подушка безопасности в рулевом колесе	Не имеется
Тип рулевого колеса	Стандарт
Рулевое колесо с регулируемым положением	Имеется
Поколение переключателей на рулевом колесе	2
Блок пуска при наличии алкоголя в дыхании водителя	Не имеется
Immobiliser	Имеется

Электрическая система

Заряд генератора	100 A
Аккумуляторная батарея	180 Ah
Тип системы аккумуляторов	Одинарный
Положение аккумулятора	С левой стороны
Размер аккумуляторного ящика	В
Исполнение аккумуляторного ящика	140Ah-180Ah
Выключателем "массы"	Не имеется
Выключатель "массы"	Не имеется
Тип фары	H7
Асимметрия светового пучка фар	Right hand
Периферийное оборуд. системы обеспечения видимости	3
Защита фар	Не имеется
Очиститель стёкол фар	Не имеется

Высоко расположенная фара	Не имеется
Сис-ма стабилиз. фар в гориз. плоск.	Не имеется
Расположение задних фонарей	На кронштейне брызговика, нормальное положение
Тип задних фонарей	7-камерный компактный
Taillamp type	Лампа
Задний аварийный фонарь	Не имеется
Боковые габаритные фонари	Не имеется
Угол наклона ближнего света	1.5 %
Фонарь мест.подсв.в солцезащ. козырьке	Не имеется
Spot lamp in bumper	Не имеется
Фара-прожектор на штанге	Не имеется
Система обзора	CUV1
Дневные габаритные огни	Имеется
Функция рабочего освещения дневного времени	Со светод. фарами дневного света + габар. огнями
Переключатель рабочего освещения дневного времени	Через реле
Габаритный фонарь	White
Задний отражатель по ECE-R70	Не имеется
Передняя противотуманная фара	Не имеется
Противотуманная фара	Имеется
Освещение запасного колеса	Не имеется
Working light	Не имеется
Beacon	Не имеется
Signal horn	Сжатый воздух
Обратный сигнал	Не имеется
Проверка сигн. лампы давл. в торм. системе	Не имеется
Спир. эл. кабель для присоед. прицепа	15-штыревой к 2X7-штыревому
Электрический разъём для соединения с прицепом	Один на пятнадцать проводов
Электрообогреватель кабины	Не имеется
Обозначение автомобиля с АРЕР	Не имеется
Электрические кабели, тип ADR	Не имеется
"Масса" компонентов электрооборудования	В качестве "массы" используется шасси
Система датчиков расстояния	Не имеется
BWS (блок управления дополнительным оборудованием)	Не имеется
Дистанционно управляемый запуск двигателя	Не имеется
Жгут электропроводки для заднего подъемного борта	Не имеется
Жгут электропроводки для дополнит. переключателей	Не имеется
Жгут электропроводки для изготовителя кузова	Не имеется
Жгут электропроводки для рамы изготовителя кузова	Не имеется
Жгут электропроводки для крыши изготовителя кузова	Не имеется
Подсоединение аккумулятора для изготовителя кузова	Не имеется
Активизация указателя поворота	2 лампы спереди
Эл. сист. повышения уст. движения (ESP)	Не имеется

Контрольные приборы

Тахограф	Digital STONERIDGE
Выгрузка данных тахографа	Не имеется
Комбинация приборов	Цветной дисплей, км/ч
Клавиши управления круиз-контролем	На рулевом колесе
Идентификация водителя	Не имеется
Адаптивная система круиз-контроля	Не имеется
Язык папки данных	15
Предупр. об уходе с выбр. полосы движения Scania	Не имеется
Приборная панель	Длинная изогнутая
Цвет панели приборов	Black/grey
Декоративная полоска на панели приборов	Dark grey
Панель приборов, со стороны пассажира	С крышкой
Информация о дополнительном оборудовании в ICL	Имеется
Подготовка под монтаж системы FMS	Не имеется
Communicator	C200 в сборе

Кабина

Тип кабины	CR
Длина кабины	19 dm
Высота потолка	Высокий
Цвет кабины	Blue Baltic
Прозрачный лак	Не имеется
Цвет решётки радиатора	Серебряный бриллиант
Левая подножка на шасси	Двойной
Передняя подножка, складная	Не имеется
Лестница	Не имеется
Подножка со стороны кузова	Не имеется
Ветровое стекло	Не тонированное
Window, rear wall	Не имеется
Сторона окна	Не имеется
Door window	Одинарное стекло
Стеклоподъемник окна двери	Электропривод вод. + пасс.сторона
Interior door sunvisor	Сторона водителя
Солнцезащитная шторка на двери со стороны водителя	Заглушка
Панель двери	Ткань
Кондиционер воздуха	Имеется
Автономный отопитель	Air to air 2kW
Управление системой кондиционирования	Ручное
Конфигурация системы HVAC	2-я версия
Розетка в кабине, 230 В	Не имеется
Подвеска кабины	Пневматическая, на четырёх точках
Cab tilting	Механический
Вентиляционный люк	Ручное

Москитная сетка на крыше	Не имеется
Центральный замок и противоугонная сигнализация	Дистанционная блокировка
Частота сигнала дистанционной блокировки	426 MHz
Кол-во брел. дист.упр.противоуг. сист.	Два
Багажник на крыше	Имеется
Багажник крыши	Не имеется
Комплектование воздушным дефлектором	Поставляется
Удлиненный боковой воздушный дефлектор	Расширенный + нижний
Регулировка верх.секции спинки водит.сиденья	Не имеется
Вентиляция водительского сиденья	Не имеется
Обивка сиденья водителя	Винил + трикотаж
Категория сиденья водителя	Средний класс
Подогрев подушки сиденья водителя	Не имеется
Регулируемый амортизатор со стороны водителя	Имеется
Подлокотник водителя	Не имеется
Подлокотник пассажира	Не имеется
Оборудование посадочного места, пассажир	Сиденье
Категория сиденья пассажира	Фиксированный, закрепление на панели
Регулировка верх.секции спинки пасс.сиденья	Не имеется
Вентиляция пассажирского сиденья	Не имеется
Регулируемый амортизатор со стороны пассажира	Не имеется
Обивка сиденья пассажира	Винил + трикотаж
Подогрев подушки сиденья пассажира	Не имеется
Ремни безопасности красного цвета	Не имеется
Сигнализация не пристёгн. ремня безоп.	Lamp and audio signals
Преднатяжитель ремня безопасности	Не имеется
Общая ширина нижнего спального места	700-900mm extendable
Верхняя спальная полка	Width 700mm
Матрас верхней спальной полки	LFK brown
Материал держателя спальной полки	Пластмассовый
Предохранительная сетка спальной полки	Имеется
Пассажирское сиденье	Не имеется
Автомобильная магнитола	Preparation (12V)
Information switch	На рулевом колесе
Подготовка к установке мобильного телефона	Не имеется
Bluetooth	Не имеется
Гнездо питания 12 В в панели приборов	Имеется
Аудиосистема	Не имеется
CB radio	Не имеется
Звуковой сигнал, пневматический	Не имеется
Передний брызговик	Имеется
Передний брызговик, вариант исполнения	Двухзональное
Переднее ограждение негабаритного груза	Не имеется

Задний брызговик	Имеется
Rear mudguard, execution	Средний верх
Тип заднего брызговика	Injected plastic
Материал заднего брызговика	Пластмассовый
Брызгозащитный фартук по нормативу 91/226/ЕЕС	Да
Колесная ниша	Стандартная
Тип зеркала	Имеется, с обтекателем
Зеркало переднего обзора	Имеется
Форма зеркала переднего обзора	Прямоугольн.
Обогреваемые зеркала заднего вида	Имеется
Тип зеркала заднего вида со стороны водителя	Сферическая форма, согласно ЕС2003/97
Зеркало заднего вида со стороны пассажира	Сферическая форма, согласно ЕС2003/97
Электропривод регулировки положения зеркала	Со стороны пассажира и со стороны водителя
Зеркало ближнего обзора	Имеется
Панорамное зеркало	Со стороны водителя и со стороны пассажира
Кухня	Не имеется
Тип холодильника	С морозильным отделением
Кофеварка	Не имеется
Внешний багажный отсек	Сторона водителя
Двери с карманами	С держателем бутылки
Вещевой отсек на задней стенке	Холодильник
Боковая панель для хранения	Не имеется

Дополнительное оборудование

Адаптация тягача	Не имеется
Седельно-сцепное устройство	SK-S36.20
Расположение запасного колеса	660 mm
Категория опорно-сцепного устройства	Фиксированный, непосредственное закрепление
Основание опорно-сцепного устройства	170 mm
Монтажная пластина	Не имеется
Мостик	Одинарный
Оборудование, установленное на переднем кронштейне	Не имеется
Автоматическая смазка шасси ACL	Не имеется
Свес рамы (размер JA)	775 mm
Электрический разъём для соединения с прицепом	Один на пятнадцать проводов
Тип кронштейна для подсоед.прицепа позади кабины	Высокий
Боковые продольные брызговики	Не имеется
Балка защиты от подката согласно требованиям AR	Не имеется
Спасат. оснащ. за искл. огнетушителя	Не имеется
Шланг подкачки шин	Не имеется
Держатель запасного колеса	Не имеется
Огнетушитель	Не имеется

Грузовой кузов

--	--

Подножка мусоровоза	Не имеется
Wet kit equipment	Не имеется